

Funkcija

funkcijos būna:

- 1) int - gražinti skaičių
- 2) void – gražina tekstą ne skaičius.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int sudeti (int a, int b){ //funkcija
```

```
    return a + b;
```

```
}
```

```
void pavadinimas() {
```

```
    cout<<"Vardenis Pavardenis"<<endl;
```

```
}
```

```
void parodyti(int z){
```

```
    cout<<z<<endl;
```

```
}
```

```
int main() //pagrindinė funkcija
```

```
{
```

```
    int a = 10, b = 23, c;
```

```
c = sudeti(a,b);  
  
cout << c << endl;  
  
pavadinimas();  
  
parodyti(10);  
  
return 0;  
  
}
```

```
1  #include <iostream>  
2  
3  using namespace std;  
4  
5  int sudeti (int a, int b){ //funkcija  
6      return a + b;  
7  }  
8  void pavadinimas() {  
9      cout<<"Vardenis Pavardenis"<<endl;  
10 }  
11 void parodyti(int z){  
12     cout<<z<<endl;  
13 }  
14  
15 int main() //pagrindinė funkcija  
16 {  
17     int a = 10, b = 23, c;  
18     c = sudeti(a,b);  
19     cout << c << endl;  
20     pavadinimas();  
21     parodyti(10);  
22     return 0;  
23 }  
24  
25
```

```
C:\Users\mokytojas\Docum  
33  
Vardenis Pavardenis  
10  
Process returned 0 (0x  
Press any key to conti
```